



PODBLATOWA ZMYWARKA DO NACZYŃ CLASSEQ DUO 500

Model z kwadratowym koszem o wymiarach 400mm, cyklem zmywania trwającym 3 minuty, dozownikami płynów, dwuwarstwową obudową, systemem filtrów, pompą spustową i płuczącą w standardzie.

Typ produktu **Podblatowe zmywarki do naczyń**

Rodzaj _____ **DUO**

Model _____ DUO 508

Kod zamówienia (1 faza 230V) _____ DUO 508

Kod zamówienia (3 fazy 400V) _____ DUO 508-3PH



Cena netto:

DUO 208 _____ 7.230,-

DUO 208-3PH _____ 7.540,-

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Szerokość	470 mm
Głębokość	550 mm
Głębokość - Drzwi otwarte	870 mm
Wysokość	760 mm
Wielkość kosza	400 mm (kwadrat)
Maksymalna wysokość komory mycia	320mm
Waga - Netto/Brutto	35/40 kg
Wbudowana pompa płuczająca	STANDARD
Wbudowany dozownik detergentów	Tak
Wbudowany dozownik środka nablyszczającego	Tak
Dwuwarstwowe drzwi	Tak
Dwuwarstwowa obudowa	Tak
Maksymalna wydajność koszy na godzinę	
- Woda o temperaturze 50°C	20
Czas trwania cyklu	3 min
Wydajność pompy myjącej	220 l/min
Pojemność zbiornika myjącego	10 l
Temperatura pracy zbiornika myjącego	55°C
Pojemność bojlera	6.5 l
Temperatura pracy bojlera	85°C
Pobór wody do płukania - 2 Bary	2.25 l
Blokada temperatury	Tak
..... (może być usunięta)	
Tryb szybkiego startu	Tak

PRZYŁĄCZE WODNE:

Przyłącze wodne - BSP	3/4"
Wymagane ciśnienie wody	2 bar
Typ odpływu	Pompa
Średnica odpływu	22 mm
Max wysokość odpływu od podłoża	650mm
Max/Min ciśnienie wody	6 / 0,5 Bar
Minimalny przepływ wody	2,5 l/min

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:

220/50/1	Tak
400/50/3	Tak
1 fazowe - Woda o temperaturze 10°C	30 A
1 fazowe - Woda o temperaturze 40°C	16 A
3 fazowe - Woda o temperaturze 10°C	16 A
Całkowita moc przyłączeniowa -	
Woda o temperaturze 40°C	6.35 kW
Woda o temperaturze 10°C	6.35 kW
Moc grzałek komory myjącej	2.0 kW
Moc grzałek bojlera	6.0 kW
Moc pompy myjącej	0.22 kW

