



# PODBLATOWA ZMYWARKA DO NACZYŃ CLASSEQ HYDRO 500

Model z kwadratowym koszem o wymiarach 400mm, cyklem zmywania trwającym 3 minuty, dozownikami płynów, dwuwarstwowymi drzwiami i systemem filtrów w standardzie.

Typ produktu .. **Podblatowe zmywarki do naczyń**

Rodzaj ..... **HYDRO**

Model ..... HYDRO 508

Kod zamówienia (odpływ grawitacyjny) ..... H 508M

Kod zamówienia (pompa odpływu).....H 508P



Cena netto:

H 508M ..... 6.390,-  
H 508P ..... 6.690,-

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Szerokość .....	450 mm
Głębokość .....	550 mm
Głębokość - Drzwi otwarte .....	870 mm
Wysokość .....	750 mm
Wielkość kosza .....	400 mm (kwadrat)
Maksymalna wysokość komory mycia .....	320mm
Waga - Netto/Brutto .....	35/40 kg
Wbudowany dozownik detergentów .....	Tak
Wbudowany dozownik środka nabłyszczającego .....	Tak
Dwuwarstwowe drzwi .....	Tak
Dwuwarstwowa obudowa .....	Nie
Maksymalna wydajność koszy na godzinę	
- Woda o temperaturze 50°C .....	30
Czas trwania cyklu .....	3 min
Wydajność pompy myjącej .....	220 l/min
Pojemność zbiornika myjącego .....	10 l
Temperatura pracy zbiornika myjącego .....	55°C
Pojemność bojlera .....	6.5 l
Temperatura pracy bojlera .....	85°C
Pobór wody do płukania - 2 Bary .....	2.25 l
Blokada temperatury .....	Tak
..... (może być usunięta)	
Tryb szybkiego startu .....	Tak

## PRZYŁĄCZE WODNE:

Przyłącze wodne - BSP .....	3/4"
Wymagane ciśnienie wody .....	2 bary
Typ odpływu .....	Grawitacyjny
..... (pompa odpływowa opcjonalnie)	
Średnica odpływu .....	35 mm
Max wysokość odpływu od podłoża .....	100mm
Max/Min ciśnienie wody .....	6 Barów/ 2 Bar
Minimalny przepływ wody .....	8 l/min

## PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:

220/50/1.....	Tak
400/50/3 .....	Nie
1 fazowe - Woda o temperaturze 40°C .....	13 A
1 fazowe - Woda o temperaturze 10°C .....	13 A
Całkowita moc przyłączeniowa -	
Woda o temperaturze 40°C .....	2.35 kW
Woda o temperaturze 10°C .....	2.35 kW
Moc grzałek komory myjącej .....	2.0 kW
Moc grzałek bojlera .....	2.0 kW
Moc pompy myjącej .....	0.22 kW

