



KAPTUROWA ZMYWARKA DO NACZYŃ CLASSEQ HYDRO 957

Model z kwadratowym koszem o wymiarach 500mm, cyklem zmywania trwającym 1½ i 3 minuty, dozownikami płynów i systemem filtrów w standardzie.

Typ produktu ... **Kapturowa zmywarki do naczyń**

Rodzaj **HYDRO**

Model..... HYDRO 957

Kod zamówienia (odpływ grawitacyjny)..... HYDRO 957M

Kod zamówienia (pompa odpływu)..... HYDRO 957

Kod zamówienia (pompa płuczająca)..... HYDRO 957AM

Kod zam (pompa płuczająca i spustowa)..... HYDRO 957A



Cena netto:

H 957M	16.760,-
H 957	16.910,-
H 957AM	17.930,-
H 957A	17.930,-

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Szerokość	630 mm
Głębokość	720 mm
Wysokość	1520 / 1940 mm
Wielkość kosza	500 mm (kwadrat)
Maksymalna wysokość komory mycia	380mm
Waga - Brutto	130 kg
Wbudowany dozownik detergentów	Tak
Wbudowany dozownik środka nabłyszczającego	Tak
Maksymalna wydajność koszy na godzinę -	
Woda o temperaturze 50°C	40
Czas trwania cyklu	1½ i 3 min
Wydajność pompy myjącej	380 l/min
Pojemność zbiornika myjącego	39 l
Temperatura pracy zbiornika myjącego	55°C
Pojemność bojlera	7 l
Temperatura pracy bojlera	85°C
Pobór wody do płukania - 2 Bary	3.50 l
Blokada temperatury	Tak
	(może być usunięta)
Tryb szybkiego startu	Tak

PRZYŁĄCZE WODNE:

Przyłącze wodne - BSP	3/4"
Wymagane ciśnienie wody	2 bary
Wymagany przepływ wody	8 l/min
Typ odpływu	Grawitacyjny
	(pompa odpływowa opcjonalnie)
Średnica odpływu	40 mm

Max wysokość odpływu od podłoża

- Odpływ grawitacyjny	100 mm
- Pompa spustowa	650 mm
Max/Min ciśnienie wody	6 / 2 Bar
- Zmywarka z pompą płuczającą	6 / 0,5 Bar
Minimalny przepływ wody	8 l/min
- Zmywarka z pompą płuczającą	2,5 l/min

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:

220/50/1	Nie
400/50/3	Tak
3 fazowe - Woda o temperaturze 10°C	19 A
3 fazowe - Woda o temperaturze 40°C	19 A
Całkowita moc przyłączeniowa -	
Woda o temperaturze 40°C	9.35 kW
Woda o temperaturze 10°C	9.35 kW
Moc grzałek komory myjącej	4.35 kW
Moc grzałek bojlera	8.64 kW
Moc pompy myjącej	0.74 kW

